

BS Kristalfoam

Produkttype/ bruksområde:	Sterkt surt skummende rengjøringsmiddel til fjerning av mineralske belegg på overflater i næringsmiddelindustri og akvakultur. Svært effektiv til oppløsning av rust, metalloksider, kalk og annet belegg av uorganisk opprinnelse
Dosering/ bruksanvisning:	Brukes i en konsentrasjon på 0,5-5%. Virketid 10 - 15 minutter. Objektet skylles grundig med rent vann etter endt rengjøring.
Egenskaper:	Oppløselighet: Fullt løselig direkte i vann. Egenvekt: 1,28-1,32 kg/l Reaktivitet: I blanding med syre dannes giftig klorgass. pH: ~ 0 (i konsentrat) ~ 2 (i 1% bruksløsning) Korrosjon: Korrosjonshemmere i produktet beskytter vaskede overflater mot skadelig effekt av syre
Lagringsforhold:	Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn, og ikke sammen med næringsmidler, fôrstoffer, legemidler etc. Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Lagres frostfritt, -10 - +35°C.
Holdbarhet:	Produktet er holdbart i ca. 2 år fra produksjonsdato ved korrekt oppbevaring.
Emballasje:	Kanner à 20 liter netto, tilsvarer 26 kg. Fat à 200 liter netto, tilsvarer 260 kg. IBC à 1000 liter netto, tilsvarer 1300 kg
Bestemmelse av konsentrasjon:	Metode for måling av konsentrasjon kan oversendes på forespørsel.

Februar 2026