

Ecoclean 104

Produkttype/ bruksområde:	Sterkt alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel til rengjøring av bl.a. produksjonsutstyr, gulv, vegger og tak innen næringsmiddelindustri/ akvakultur. Produktet fjerner effektivt fett, sukker og proteiner, og kan også brukes til røykovnsrens.										
Dosering/ bruksanvisning:	Brukes normalt i en konsentrasjon på 2-10%. Virketid 5 - 15 minutter. Objektet skylles grundig med rent vann etter endt rengjøring.										
Egenskaper:	<table><tr><td>Oppløselighet:</td><td>Fullt løselig direkte i vann.</td></tr><tr><td>Egenvekt:</td><td>1,42-1,46 kg/l</td></tr><tr><td>Reaktivitet:</td><td>I blanding med syre dannes giftig klorgass.</td></tr><tr><td>pH</td><td>~ 14 (i konsentrat) 12,4-13,4 (i 1% bruksløsning)</td></tr><tr><td>Korrosjon:</td><td>Må ikke benyttes på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater.</td></tr></table>	Oppløselighet:	Fullt løselig direkte i vann.	Egenvekt:	1,42-1,46 kg/l	Reaktivitet:	I blanding med syre dannes giftig klorgass.	pH	~ 14 (i konsentrat) 12,4-13,4 (i 1% bruksløsning)	Korrosjon:	Må ikke benyttes på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater.
Oppløselighet:	Fullt løselig direkte i vann.										
Egenvekt:	1,42-1,46 kg/l										
Reaktivitet:	I blanding med syre dannes giftig klorgass.										
pH	~ 14 (i konsentrat) 12,4-13,4 (i 1% bruksløsning)										
Korrosjon:	Må ikke benyttes på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater.										
Lagringsforhold:	Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn, og ikke sammen med næringsmidler, fôrstoffer, legemidler etc. Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Lagres frostfritt, +10 - +35°C.										
Holdbarhet:	Produktet er holdbart i ca. 2 år fra produksjonsdato ved korrekt oppbevaring.										
Emballasje:	Kanner à 10 liter netto, tilsvarer 15 kg. Fat à 200 liter netto, tilsvarer 300 kg. IBC à 1000 liter netto, tilsvarer 1500 kg										
Bestemmelse av konsentrasjon:	Metode for titrering eller måling av konduktivitet kan oversendes på forespørsel.										

Februar 2026