

Ecofoam

Produkttype/ bruksområde:	Alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel til rengjøring av bl.a. produksjonsutstyr, gulv, vegger og tak innen næringsmiddelindustri/ akvakultur.
Dosering/ bruksanvisning:	Brukes normalt i en konsentrasjon på 2-5%. Virketid 10 - 15 minutter. Objektet skylles grundig med rent vann etter endt rengjøring.
Egenskaper:	Oppløselighet: Fullt løselig direkte i vann. Egenvekt: ~ 1,23 kg/l Reaktivitet: I blanding med syre dannes giftig klorgass. pH: 14 (i konsentrat) ~ 11,7 (i 1% bruksløsning) Korrosjon: Må benyttes med forsiktighet på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater.
Lagringsforhold:	Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn, og ikke sammen med næringsmidler, fôrstoffer, legemidler etc. Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Lagres frostfritt, -20 - +35°C.
Holdbarhet:	Produktet er holdbart i ca. 2 år fra produksjonsdato ved korrekt oppbevaring.
Emballasje:	Kanner à 20 liter netto, tilsvarer 25 kg. Fat à 200 liter netto, tilsvarer 250 kg. IBC à 1000 liter netto, tilsvarer 1250 kg
Bestemmelse av konsentrasjon:	Metode for titrering eller måling av konduktivitet kan oversendes på forespørsel.

Februar 2026