

HG Aika CIP CI Pluss

Produkttype/ bruksområde:	Lavtskummende kloralkalisk CIP-rengjøringsmiddel til tankvogner, tanker, rørsystemer o.l. innenfor næringsmiddelindustri/akvakultur. Produktet fjerner effektivt fett, sukker og proteiner.
Dosering/ bruksanvisning:	Brukes i en konsentrasjon på 1-3%. Virketid 10-20 minutter. For fjerning av biofilm kan konsentrasjonen økes til 15-20%. Temperatur: 10-50°C. Skylles godt av før produktet tørker inn.
Egenskaper:	<p>Oppløselighet: Fullt løselig direkte i vann.</p> <p>Egenvekt: Ca 1,25 kg/l.</p> <p>Reaktivitet: Ved blanding med syre utvikles svært giftig klograss. Løser opp fettbelegg og angriper pakninger, visse kunststoffer samt materialer av gummi.</p> <p>pH: ~14 (i konsentrat). ~12,9 (i 1% bruksløsning).</p> <p>Korrosjon: Må ikke benyttes på ubehandlet aluminium, lettmetaller og andre ikke alkaliebestandige overflater. Ved dannelse av klograss vil selv rustfritt stål utsettes for kraftig korrosjon over tid.</p>
Lagringsforhold:	Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn, og ikke sammen med næringsmidler, fôrstoffer, legemidler etc. Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Lagres frostfritt.
Holdbarhet:	Produktet er holdbart i ca. 1 år ved korrekt oppbevaring.
Emballasje:	Kanner à 20 liter netto, tilsvarer 25 kg. Fat à 200 liter netto, tilsvarer 250 kg. IBC à 1000 liter netto, tilsvarer 1250 kg.
Bestemmelse av konsentrasjon:	Metode for bestemmelse av konsentrasjon kan oversendes på forespørsel.

April 2024

Se sikkerhetsdatablad på vår hjemmeside: www.hygienegruppen.no