



HG Alufoam M

Produkttype/ bruksområde:	Alkalisk, flytende skumrengjøringsmiddel til rengjøring av bl.a. produksjonsutstyr, gulv, vegger og tak innen næringsmiddelindustri/ akvakultur.	
Dosering/ bruksanvisning:	Brukes i en konsentrasjon på 2-8%. Virketid: 5 - 20 minutter. La ikke skummet tørke, objektene må skylles grundig med rent vann etter endt rengjøring.	
Egenskaper:	Skumevne:	Sterkt skummende.
	Oppløselighet:	Fullt løselig direkte i vann.
	Egenvekt:	Ca 1,06 kg/l
	Reaktivitet:	Glass kan bli matt, særlig ved temperatur over 60°C.
	pH:	~12,7 (i konsentrat) ~12 (2% bruksløsning)
	Korrosjon:	Kan anvendes med forsiktighet på aluminium.
Lagringsforhold:	Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Lag evt. til oppsamlingsplass for søl, for å hindre utslipp til omgivelsene. Lagres frostfritt (0 - 40°C).	
Holdbarhet:	Produktet er holdbart i ca. 2 år ved korrekt oppbevaring.	
Emballasje:	Kanner à 20 liter netto, tilsvarer 21 kg. Fat à 200 liter netto, tilsvarer 210 kg. IBC à 1000 liter netto, tilsvarer 1090 kg.	
Bestemmelse av konsentrasjon:	Metode for bestemmelse av konsentrasjon kan oversendes på forespørsel.	

UTEN FOSFAT, OG MED LETT NEDBRYTBARE TENSIDER

April 2024

Se sikkerhetsdatablad på vår hjemmeside: www.hygienegruppen.no

Hygienegruppen AS • Arnadalsflaten 7 • 5262 ARNATVEIT • Tlf 53 69 52 00 • Epost: firmapost@hygienegruppen.no