

HG Alkaskum Sterk M



Varselord
Faresetninger

Fare
Kan være etsende for metaller. (H290)
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)

Generelt

Artikkelnr.	1000-1-129
Kjemikaliets bruksområde	Rengjøringsmiddel for næringsmiddelindustrien Bare for yrkesbrukere.

Førstehjelpstiltak

Generelt	Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.
Innånding	Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.
Hudkontakt	Det er viktig å skylle lenge - minimum 30 minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Bruk behagelig temperatur på vannet (20-30 °C). Kontakt Giftinformasjon/lege/sykehus for videre råd om oppfølging og behandling. Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege.
Øyekontakt	Ved kontakt med øynene: Hold øyelokkene fra hverandre slik at vannet kommer godt til. Om man bruker kontaktlinser skal disse fjernes så raskt som mulig. Skyll straks øynene med rikelig vann (20-30 °C) til irritasjonen opphører, og minst i 30 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Oppsøk legevakt/sykehus straks. Fortsett skylling under transport.
Svelging	Ved inntak, kontakt omgående lege. Gi den skadde vann å drikke hvis vedkommende er ved bevissthet. Forsøk IKKE å fremkalle brekninger med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet, legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulans.
Generelle symptomer og virkninger	Vevsødeleggende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er etsende. Hvis damp eller aerosoler innåndes kan det gi skader på lungene og forårsake irritasjon og svie i åndedretsorganene, samt hoste. Etsende stoffer kan forårsake uopprettelige skader på øyne. Etsrer huden.
Informasjon til helsepersonell	Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.
Annen informasjon	Ikke relevant. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp umiddelbart.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Øyevern

Ansiktsvern. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes. | EN166

Håndvern

Neopren | > 480 | 0,6 | EN374-2, EN374-3, EN388 Nitril | > 60 | 0.38 | EN374-2, EN374-3, EN388

Åndedrettsvern

Kombifilter A2B2P3 | Klasse 2/3 | Brun/Grå/Hvit | EN14387

Annet hudvern enn håndvern

Spesialarbeidstøy bør anvendes

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Ikke relevant.

Brann- og eksplosjonsfarer	Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp. Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter. Disse er: Noen metalloksider
Brannslukkingsmetoder	Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå direkte kontakt med søl. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Områder med spill kan være glatte.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm. Hold uvedkommende borte fra fareområdet.
Metoder for opprydding og rengjøring	Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Hygienegruppen AS
	Arnatveit
Land	Norway